



Köp din nya Jinma traktor hos oss idag

Tractor Specifikation	Modell		JM 204 E	JM 244 E	JM 304 E	JM 354 E		
	Driv typ		4WD					
	Deminsioner LXBXH		3185 x 1440 x 2530			3352 x 1485 x 2420		
	Hjul	Fram	1000-1100		1100		1200	
		Bak	1040-1200			1200-1500		
	Hjulbas		1645			1833,5		
	Markfri gång		295					
	Dragkraft N		4800		5980		6400 8800	
	Vikt		1380			1935		
	Vändradie utan broms		2,5m		2,8m		4,15	
Hastighet Km/h	Framåt	1.68 , 3.31 , 5.52, 7.75, 15.30 , 25.50		173, 3.42, 5.71, 8.01, 15.80 , 26.40		2.48, 3.008 , 4.217, 6.258 , 10.37,		
	(kryp)	0.31, 0.62, 1.03, 1.45, 2.85, 4.76		0.32, 0.64, 1.06, 1.49, 2.95, 4.92		13.875 , 19.451, 28.867		
	Bakåt	1.33 , 6.15		1.37 , 6.35		2.861, 13,2		
	kryp	0.25 , 1.15		0.26 , 1.18				
Motor	Modell		KM 385 TE 1		KM 385 TE		4L 22T1 4L 22T	
	Typ		3-Cylinder Vattenkyld 4 Takts- diesel			4-Cylinder Vattenkyld 4 Takts- diesel		
	Rated Power HK		14,7 / 20		17,6 / 24		22,1 / 30 25,7 / 35	
	Borr X Slaglängd		85x90			85x95		
	CylinderVolym		1,532			2,156		
Driv system	Koppling		2- Steg					
	Växellåda		(3+1) x 2					
	Differential		Spiral drev					
	Differential lås		Spärr					
Däck	Fram	6.00 -12		6.00- 16		7.50 -16		
	Bak	8.3 - 24		9.6-24		11.2-24		
	Styrssystem		Hydraulisk servo			Servo		
	Broms system		Trumbroms		skivbroms			
Kraftuttag	Hydraul system	Lyftkapacitet	3600 N		4200 N		4900 N 5800 N	
		610 mm bakom lyftpunkt						
	PTO	Redskaps fäste	Kategori 1					
		Hastighet rpm	540 / 1000					
Axel	Standard	6- 35 Rektangular						
Polarprod AB Östbacken 253 830 44 Nälden 0640 42002 polarprod@gmail.com								